GILLARD
VOIRIE

ÉPANDEUR TRAINÉ ACIER - KONE SW260



CARACTÉRISTIQUES

L’épandeur traîné KONE SW260 assure une répartition précise et homogène du sel, du sable et des granulats sur les surfaces extérieures. Ses trois zones d’épandage et ses réglages de débit permettent d’adapter facilement son utilisation aux différentes surfaces à traiter, tout en facilitant les opérations d’entretien hivernal.

- Longueur : 150cm
- Largeur : 105cm
- Hauteur : 144cm
- Poids : 93kg
- Charge maximale : 320 kg
- Largeur d'épandage : jusqu'à 12 m
- Zones d'épandage 3 zones : centre, droite et gauche

CHÂSSIS ET STRUCTURE

- Matériau : châssis en acier peint époxy
- Timon réglable en hauteur
- Attelage à boule type caravane 2 pouces
- Roues gonflables de dimensions 6,5 × 3,2 pouces
- Épandeur livré prémonté (timon et kit de signalisation à monter)

TRÉMIE ET ALIMENTATION

- Matériau : trémie en acier peint époxy
- Épaisseur de la trémie : 2 mm
- Grille de protection intégrée
- Agitateur spécial sel et sable, équipé de chaînes et de masselottes
- Trappes d'ouverture en acier inoxydable
- Produits admissibles : sel, sable, granulats et semences
- Granulométrie maximale : inférieure à 5 mm
- Charge maximale admissible : 320 kg
- Sel recommandé : sel sec, avec un taux d'humidité ≤ 0,6 %, selon la norme NF EN 16-811-11

GILLARD
VOIRIE

SYSTÈME D'ÉPANDAGE ET TRANSMISSION

- Disque et palettes d'épandage en acier inoxydable
- Largeur d'épandage : jusqu'à 12 mètres
- 3 zones d'épandage : centre, droite et gauche
- Réglage du débit par 2 manettes indépendantes, une pour chacune des deux trappes
- Limiteur d'épandage en acier peint, réglable en hauteur
- Table de réglage d'épandage fournie, sous forme d'autocollant apposé sur la trémie
- Système d'embrayage par goupille amovible
- Système d'embrayage par manette

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Équipements :

- Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
- Support d'éclairage en acier inoxydable
- Timon réglable en hauteur
- Attelage à boule type caravane 2 pouces

Accessoires complémentaires :

- Couverture de trémie pour épandeur traîné acier SW260
- Attelage à anneau pour épandeur traîné acier SW260



Couverture de trémie pour épandeur traîné acier SW260



Attelage à anneau pour épandeur traîné acier SW260

UTILISATION, TRANSPORT ET ENTRETIEN

- Transport : respecter les vitesses maximales autorisées et les dispositions du Code de la route.
- Entretien : rincer abondamment à l'eau et sécher après chaque utilisation
- Stockage : possibilité de stockage à l'intérieur ou à l'extérieur, après nettoyage et séchage du matériel

DÉTAILS



1	Trémie en acier peint époxy, contenance 260 litres
2	Agitateur à chaînes et masselottes spécial sel et sable
3	Grille de protection
4	Support pour signalisation en acier inox
5	Châssis tubulaire en acier peint époxy
6	2 manettes réglage débit
7	Timon réglable en hauteur
8	Attelage boule caravane 2"
9	Disque et palettes d'épandage en acier inox
10	Roues gonflables
11	Limiteur d'épandage en acier peint réglable en hauteur
12	Kit de signalisation arrière avec faisceau LED

Z.A., rue des Peupliers - BP 27 - 77590 BOIS LE ROI (France)
Tél. :+33 (0)1 60 69 68 66 - Email : contact@gillard-sas.fr - Site : www.gillard-sas.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 1.000.000 € -RC MELUN B 906 850 268 -SIRET 906 850 268 00028 -APE 3320A -N ° T.V.A. FR 61 906 850 268